

DES SOLUTIONS COMPLÈTES, PERFORMANTES ET ÉCONOMIQUES

Un système solaire Dietrisol se compose de trois éléments principaux :

capteurs solaires, préparateurs solaires, régulations.

Pour vous assurer un système sur mesure, plusieurs combinaisons s'offrent à vous :

production d'eau chaude seule et/ou avec soutien au chauffage.

1 Les capteurs solaires

Modulaires et simples à mettre en œuvre.

> DIETRISOL PRO :

Capteurs plans hautes performances.

AVANTAGES :

- rendement très élevé
- isolation renforcée
- solidité et longévité à toute épreuve
- intégration parfaite en toiture
- revêtement sélectif Sunselect
- 2 surfaces d'absorption : 2,1 et 2,5 m²

> DIETRISOL ECO :

Capteurs plans pour applications standards.

AVANTAGES :

- rendement optimal
- grande longévité
- installations et maintenances simplifiées
- revêtement sélectif Sunselect
- surface d'absorption : 1,9 m²

> DIETRISOL POWER :

Capteurs à tubes sous vide très hautes performances.

AVANTAGES :

- efficacité maximale quelles que soient les difficultés d'emplacement et d'orientation
- matériaux résistants à la corrosion et à la lumière
- capteurs compacts, légers, très maniables et esthétiques

3 Les régulations

Livrée d'origine, pré-réglée en usine, **Diemasol** vous garantit une régulation intelligente et entièrement autonome.

AVANTAGES :

- optimise la récupération de l'énergie solaire en fonction de l'intensité de l'ensoleillement
- utilisation simple
- affichage de la température de l'eau du préparateur, de la température du capteur et de l'énergie solaire
- sécurité de surchauffe pour les absences estivales



Régulation Diemasol

